

Za kaj gre?

V današnjem času, ko smo vse več izpostavljeni strupenim vplivom iz okolja, se radi oziramo k vse več ekološkim in naravnim materialom. Vse več povezanih bolezni in alergoloških dejavnikov izhaja iz okolja zato tudi v našem podjetju vse več poudarka dajemo na tovrsten storitve, ki so prijazne zdravju.

Pri oljenju naravnih talnih in surovih lesenih oblog se kot osnovne surovine premazov uporabljajo naravna olja, ki jih v osnovi delimo na sušeča in ne sušeča. Vsekakor so primernejša sušeča se olja, ki v 24 urah na površini ustvarijo suh film, ki je že pohoden in pripravljen za bivanje brez odvečnih hlapov in smradu, ki ga za sabo več tednov puščajo raznovrstni laki.

Najpogosteje se uporablja laneno olje, ki je rafinirano in hladno stisnjeno. Tungovo, tikovo, konopljino in palmino olje se uporabljajo manj pogosto in so tudi dražja.

Za olja je značilno, da v stiku z zrakom zaradi oksidacije pridobijo tako imenovano patino, ki varuje površino. Res je, da olja manj varujejo površino od mehanskih poškodb, kemikalij in vsakodnevne umazanije od lakov, vendar so prijaznejša okolju in človeku in popolnoma neškodljiva, kot je to že navedeno v uvodu, zato se vse več ljudi nagiba k tej izbiri.

Ni zanemarljivo, da si vsak posameznik lahko sam po svojem občutku obnavlja površino in s tem aktivno vpliva na zgled same površine. Obnavljajo se le obrabljeni deli in ne celotna površina, kot pri lakiranju, ki terja tudi predhodno brušenje površine. Tla se obnavljajo enkrat na dve do tri leta oziroma v odvisnosti od obremenjenosti površine in uporabe čistilnih sredstev.

Oljenje površine se prav tako priporočajo uporabnikom, ki vgrajujejo talno gretje, saj ima olje boljšo viskoznost in zato ne prihaja do razpok in luščenja kot pri lakih.

Zdaj, ko vemo za kaj gre, še nekaj besed kako gre:

Tla morajo biti pripravljena, tako kot za lakiranje. Po obrušeni in popolnoma čisti podlagi razlijemo olje, ki ga nato z orodjem za nanos emulzij nanesimo na površino. Z eno kolutnim čistilnim strojem (150 rpm) in mehkim belim filcem olje počasi vtiramo v podlago. Odvečno olje pazljivo z lopatico odstranimo in ga po potrebi ponovno uporabimo. V odvisnosti od vpijanja podlage (mehke lesene obloge kot sta smreka, bor in macesen bolje vpijata tekočino kot na primer bukev, hrast, jesen in oreh), postopek ponovimo, dokler površina še vpija olje. Po 24 ali 48 urah z eno kolutnim čistilnim strojem in belim filcem še enkrat spoliramo površino, da odvečno olje iz por preide v filc in da površina pridobi dodatno proti vodno oziroma proti tekočinsko odpornost. Preverimo s papirno brisačo ali je površina dejansko suha. Na koncu z orodjem za mokro pomivanje tal še odstranimo prah in morebitne ostanke olja.

Nekaj tehničnih podatkov in navodil za nadaljnje vzdrževanje:

Vrste lesa:

- les iglavcev: smreka, jelka, bor in macesen
- les listavcev: hrast, bukev, jesen, oreh, češnja, itd.
- eksotični les: mahagoni, bambus, pluta, jatoba, tik, itd.

Pri nas najbolj pogost in uporaben:

- hrast: pri pranju s topili potemni
- smreka in jelka: oteženo impregniranje
- macesen: lepo se olji (imenuje se tudi evropski tik)

Eksotični les:

- mahagoni: južno ameriški les. Zelo drag in redek
- sipo/sappeli: podoben mahagoniju, le da izvira iz Afrike
- bambus (grasart): najbolj znan je Kitajski. Poznamo svetli in temni les.
- pluta (kork): pridobljena iz skorje z najmanj 4 mm debeline
- jatoba: indonezijski les. Ni potrebno impregniranje. Vgrajujejo ga v prestižne prostore.
- wenge: iz južne Afrike, temno rjave barve z črnimi lisami
- tik: iz Indije, zelo drag.

Vrste lesenih talnih površin:

- lamelni parket: dimenzije 16 x 16 cm debeline 4 mm
- klasični parket: palice debeline 12 mm in doline 22 cm
- ladijski pod: debeline do 30 mm s poljubnimi dolžinami

Vzdrževanje:

- olji se vedno surova površina
- naoljeno površino lahko čistimo s čistili z oznako »Pflegeol«
- naoljene površine lahko impregniraš s samosvetelečimi ali mat premazi
- naoljeno površino lahko tudi povoskamo / nikoli obratno

Navodila za vzdrževanje naoljenih talnih oblog

1. Uvod

Naoljene površine so zahtevnejše in drugačne za vzdrževanje od tradicionalnih lesenih površin obdelanih z laki, premazi in smolami.

V nadaljevanju so opisani postopki za pravilno vzdrževanje naoljenih in voskanih talnih oblog.

2. Obdelane talne površine

Tla čistimo z bombažno ali mikro krpo, navlaženo vodo, ki ji dodamo nevtralno čistilo. Tako odstranimo nepritrjene in lahko odstranljive nečistoče. Po čiščenju lahko nanesemo loščilo (PolishWax) za lepši videz. Loščilo vedno nanašamo enakomerno in nikoli z isti krpo, ki smo jo uporabili za čiščenje. Ko se tla posušijo jih lahko še spoliramo z enokolutnim strojem ali s polirnim nastavkom za sesalec. Uporabljamo bele filce ali polirne krpice.

3. Nekoliko obrabljene površine

Če je osnovna oljna površina že nekoliko načeta uporabljamo olje (OilRecover ali OilBalsam). Tla se najprej počistijo po že opisani metodi nato se na osušena tla nanese olje. Lahko le na obrabljene dele ali na celotno površino. Po oljenju odstranimo ostanke odvečnega olja z lopatico ali popivnate z vpojnim papirjem. Ko se tla temeljito posušijo lahko na oljeno površino nanesemo loščilo (PolishWax) in jo spolirate po že navedenemu postopku.

4. Poškodbe in praske

Poškodbe lahko popravimo z lokalnim brušenjem (fini brusni papir – 180 / 220) površine. Na brušeno površino z lopatico nanesemo plast baznega olja (OilBasic ali OilShield). Površino nato spoliramo po opisanem postopku.

Opomba 1

Navedeni nazivi olj niso blagovne znamke temveč le osnovni nazivi za razumevanje.

Opomba 2

Če niste prepričani v lastno izvedbo, delo prepustite strokovnemu osebju, ki vam je talno površino oljilo ob naročilu.

OLJENJE NARAVNIH LESENIH TALNIH OBLOG in NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE NAOLJENIH TALNIH OBLOG

Komentarji k fotografijam



slika 1: strojno nanašanje olja z enokolutnim čistilnim strojem



slika 2: bambusov parket naoljen z baznim oljem



slika 3: bambusov parket naoljen z baznim oljem



Slika 4: finaliziran oljen bambusov parket z orehovim oljem



slika 5: finaliziran oljen bambusov parket z orehovim oljem



slika 6: finaliziran oljen bukov parket z lanenim oljem

OLJENJE NARAVNIH LESENIH TALNIH OBLOG in NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE NAOLJENIH TALNIH OBLOG



slika 7: finaliziran oljen bukov parket z lanenim oljem

Gradivo pripravil:
Drago Gavranovič
Commex service group d.o.o.